

nouveautés

POUR PLUS D'INFORMATION SUR CES PRODUITS www.industrie-technologies.com

BTP

Construction



Plafond suspendu à absorption acoustique

Ce plafond suspendu a été conçu pour améliorer la concentration des usagers de larges espaces ouverts : centres d'appels, bureaux paysagers, bibliothèques. Il se distingue par une densité plus basse qui permet d'atteindre des performances acoustiques jusqu'à 1.00 alpha w, tout en conservant une épaisseur courante de 20 ou 18 mm.

Grâce à la gamme OP, l'architecte peut choisir un même décor tout en modulant l'acoustique du plafond selon les besoins spécifiques des utilisateurs finaux. La finition Ultima, combinée à un éclairage indirect, optimise la réflexion de la lumière (90%) en favorisant les économies d'énergie. La version Perla s'accorde, de par sa texture fine et lisse, aux ambiances plus minimalistes.

Fournisseur : **ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS**

Contact lecteur **0899**

Pompe à chaleur aérothermique

La pompe à chaleur Zephyra AO 13 C HE est un modèle Air/Eau qui récupère les calories présentes dans l'air. Elle fonctionne avec un fluide frigorigène dans l'évaporateur (le capteur aérien est installé à l'extérieur) et de l'eau dans le condenseur placé à l'intérieur de l'habitation. Conçue aussi bien pour le marché du neuf que pour la rénovation, le modèle s'adapte, dans la plupart des cas, aux installations de chauffage existantes comme les anciens radiateurs en fonte, aluminium ou acier, ayant une température de départ de 65°C. Il peut aussi être relié à un plancher chauffant, produire de l'eau chaude sanitaire, rafraîchir ou climatiser par l'intermédiaire de ventilconvecteurs. L'appareil fonctionne jusqu'à une température de -15°C. Il engendre de réelles économies sur les factures de chauffage tout en protégeant l'environnement.

Fournisseur : **FRANCE GÉOTHERMIE**

Contact lecteur **0896**

Chaudière gaz à condensation économique

Cette chaudière est équipée d'une pompe ECS modulante, à débit variable, qui optimise les cycles de chauffe du ballon et pilote au plus juste les démarrages du brûleur. Elle dispose d'un grand volume de stockage avec ballon émaillé à stratification de 105 litres. Son rendement, qui peut atteindre 109%, autorise jusqu'à 40% d'économie d'énergie.

La Pharos Green, proposée en trois modèles, offre une puissance de chauffage de 18 à 33kW en assurant un temps de réchauffage rapide du ballon (45°C en moins de douze minutes). Le système de charge permet d'obtenir des débits ECS de 21 à 26 litres/minute (selon la norme EN 625). Ce modèle compact (1400x600x600 mm) s'installe facilement grâce à ses poignées de préhension.

Fournisseur : **CHAFFOTEAUX & MAURY**

Contact lecteur **0897**

Gestion électrique par radiofréquence



Ce système de gestion, basé sur le principe de radiofréquence (fréquence neutre de 863,300 MHz), assure la commande à distance sans fil des installations électriques de la maison : éclairage, chauffage/climatisation, appareils. Idéal pour les projets de rénovation, il offre une portée de 50 m. L'installation peut être commandée à distance par l'intermédiaire d'un téléphone portable ou via Internet.

Xconfort comprend quatre dispositifs d'émetteurs différents - pousoirs extra plats simples ou doubles à fonction d'interrupteurs ou de variateurs - particulièrement fins, susceptibles d'être collés ou vissés sur n'importe quel support. Les récepteurs, déclinés en deux versions, s'installent aisément en venant se connecter directement sur les fils de sortie. Un logiciel spécifique permet la programmation via un PC.

Fournisseur : **MOELLER ELECTRIC**

Contact lecteur **2973**

Fournisseur : **MOELLER**

Contact lecteur **0898**

Scie à onglet radiale

Ce modèle, d'une puissance de 2000 W, offre une grande capacité de coupe pour un faible encombrement. La même lame peut, grâce aux deux vitesses disponibles, couper une très grande diversité de matériaux : bois, agglomérés, stratifiés, aluminium, PVC. Cette scie de 17kg, adaptée au travail sur chantier, réalise rapidement des coupes en angle précises. La SM 2502 AE est équipée d'une table pivotante en aluminium, avec échelle à onglet moulée, et d'un dispositif de blocage de la tête rabattable afin de faciliter son transport. Le capot de protection transparent de la lame de scie, totalement enveloppant, ainsi que le levier de déverrouillage de descente de bras garantissent une sécurité d'utilisation optimale.

Fournisseur : **MEJIX - REXON**

Contact lecteur **0900**

Additifs pour préfabrication

Cette gamme d'additifs, conçue pour la préfabrication et les bétons à démoulage immédiat, optimise le coût de la formulation en renforçant l'homogénéité et l'intensité du compactage. L'industriel peut diminuer le temps de vibration et accroître ainsi sa productivité. Le caractère lubrifiant des adjuvants réduit le frottement du béton contre le moule et, par voie de conséquence, leur usure.

Les Sika Paver améliorent l'aspect et le fini des produits tout en intensifiant les couleurs.

Fournisseur : **SIKA**

Contact lecteur **0756**

Manchons pour travail intensif

Ces manchons, fabriqués à partir de nouveaux tissus techniques (microfibres, polyamides texturés), permettent de peindre sans trace au plus près des angles. Adaptés aux nouvelles exigences des peintures modernes, ils sont étanches et faciles à nettoyer, l'essorage étant instantané. La gamme est compatible avec les montures à vis et sans vis auto-serrantes.

Les manchons 5, rigidifiés par des renforts internes, sont dotés d'un écrou de serrage protégé par un cache afin d'empêcher tout risque de blocage par la peinture. La bague de guidage interne et les flasques rallongées facilitent la rotation, tout en assurant un guidage optimal de la monture.

Fournisseur : **NESPOLI GROUP**

Contact lecteur **0898**



Membrane d'étanchéité réfléchissante

Outre ses caractéristiques d'étanchéité, cette membrane de toiture agit comme un véritable bouclier thermique et refroidisseur passif. Elle assure une réflectivité de 76% et réduit la température à la surface de 30 à 40°C en comparaison d'un système classique. Cette solution constructive conserve ses propriétés dans le temps sans avoir recours à un entretien régulier et onéreux, de type peinture.

Derbibrite optimise le confort intérieur des bâtiments tout en diminuant la consommation électrique des appareils de conditionnement d'air.

Fournisseur : **DERBIGUM FRANCE**

Contact lecteur **2974**

Parquet finition bois

Le vernis mat naturel de cette finition permet de renforcer l'aspect authentique du bois. Elle confère au parquet un aspect brut et une résistance optimale aux tâches et rayures sans entretien spécifique. La gamme, déclinée en version clipsable, est disponible en lames larges avec chanfrein légèrement biseauté. Conçue initialement pour les usages domestiques, elle s'adapte aux applications intensives : salles d'attente, boutiques.

Fournisseur : **FORBO-SARLINO**

Contact lecteur **3023**

Engins de TP

Revêtement routier silencieux

Ce revêtement, destiné à la construction ou la rénovation de tout type de chaussées, permet de diviser par huit la puissance sonore résultant du trafic routier. Ce résultat est obtenu par l'originalité de sa formule qui associe une faible granularité, afin d'atténuer le phénomène de frottement, et un réseau de microvides qui piège les bruits résiduels.

Le Nanosoft apporte une adhérence élevée et durable, gage de sécurité pour les automobilistes et les riverains. La qualité du liant employé garantit, de plus, une résistance à l'ornièrage élevée.

Fournisseur : **COLAS SA**

Contact lecteur **0891**